

Pizarra interactiva FX-77GII de Hitachi

Máxima puntuación en prestaciones



- Preciso y rápido - velocidad de respuesta 2 veces más rápida que la velocidad de escritura
- Muy robusto - resiste el uso típico de las aulas de formación y salas de juntas
- Se puede usar como una pizarra convencional
- Con conexión Bluetooth que ofrece la solución más segura
- Botones de acceso rápido ofrecen más flexibilidad y rapidez

HITACHI
Inspire the Next

Características principales del Software StarBoard:

Cada pizarra FX-77GII incluye el Software de presentación mas avanzado – el StarBoard Suite. Fácil de usar e instalar, con amplia gama de funciones que se pueden personalizar, ha sido diseñado para que el usuario se sienta cómodo en muy poco tiempo. Cualquier usuario de Windows podrá usar la pizarra FX-77GII con mucha facilidad.

- Utiliza gran variedad de lápices, tipos de papel, fondos y efectos
- Intercambiar entre lápiz y ratón con facilidad y rapidez

- Personalizar la barra de herramientas según sus necesidades
- Añadir notas, remarcar o poner énfasis a imágenes
- Mover o cambiar tamaño de objetos
- Desplazamiento de pagina para no quedar sin espacio donde escribir
- Convertir formas hechas a mano alzada en objetos geométricos
- Ahorrar tiempo con funciones de copiar y pegar
- Sistema de reconocimiento de letra

- Esconder y mostrar preguntas
- Guardar favoritos para clases ya preparadas
- Teclado en pantalla para crear clase lejos de la pizarra
- Poner el cursor por encima del icono para mostrar su función
- Foco para aumentar una area especifica
- Grabar las sesiones en directo(audio-visual) para ver a posteriori

Especificaciones

Modelo	FX-77GII (con cable)
Nº de Modelo	AH00239
Ratio	4:3
Entrada	Métodos infarrojos y ultrasonidos
Conexión al PC	USB 1.1/USB 2.0
Tamaño efectivo de pantalla	77 pulgadas (1,573 mm (W) x 1,180mm (H))
Longitud de onda del IR	880 nm
Frecuencia ultrasonica	40 kHz
Velocidad de muestra	Aproximadamente 66 puntos/s
Resolución	Aproximadamente 195.4 líneas/pulgada
Precisión	Aproximadamente ±1.5 mm
Voltaje de entrada	100mA (5V)
Pizarra/Material de la superficie	Madera Lauan + EPS (núcleo), pizarra de color metal (superficie)
Condiciones ambientales	16 – 35 Celsius, Humedad 20 – 80%
Dimensiones (mm)	1,793 (Ancho) x 1,220 (Alto) x 68 (Fondo)
Peso	Aprox. 15 kg
Dimensiones con embalaje (mm)	1,900 (Ancho) x 1,390 (Fondo) x 110 (Alto)
Peso con embalaje	Aprox. 25 kg
Certificados	FCC, CE
Garantía	Un año de garantía limitada de equipamiento bajo registro. Cinco años de garantía limitada de servicio de reparación después de producción discontinuada. Consulte el manual de usuario para más detalles.



Hitachi Software Engineering (UK) Limited
Interactive Media Solutions Division
Tel: +44 (0)207 246 6868
Fax: +44 (0)207 246 6860
Email: sales@hitachi-software.co.uk

Hitachi Software Engineering France S.A.S
Interactive Media Solutions Division
Tel: +33 (0)153 827 600
Fax: +33 (0)153 827 619
Email: starboard@hitachisoft-eu.com

Hitachi Software Engineering Europe AG
Interactive Media Solutions Division
Tel: +49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: starboard@hitachisoft.de

Further information:

PROYECTORES.COM.ES
Audiovisuales Profesionales

www.hitachisoft-eu.com

HITACHI
Inspire the Next